



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Kompaktní parkovací kamera s vysokým rozlišením
- Automatický denní a noční režim se čtyřmi IR LED diodami
- Hliníkové pouzdro kamery
- 3m připojovací kabel s 15m prodlužovacím kabelem v balení

POPIS

Tato couvací kamera ZENEC byla vyvinuta pro obytné vozy, karavany a přívěsy. Použití vysoce kvalitních dílů a materiálů pro nejlepší odolnost vůči povětrnostním vlivům a dlouhou životnost, stejně jako chytrá konstrukce v souladu s třídou ochrany IP68 umožňují dokonalý provoz ve výše uvedených vozidlech.

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Většina vozidel novějšího data výroby používá pro napájení světel PWM napětí, které je pro napájení videoelektroniky nevhodné, protože způsobuje značné zkreslení obrazu.
- Používejte pouze dodávaný propojovací kabel. Změna nebo záměna kabelu povede k propadnutí Vaší záruky.
- Kamera je vodě a prachu odolná a byla testována v souladu s mezinárodním standardem IP68. Nicméně, čištění vozidla vysokotlakým proudem může poškodit gumové těsnění krytu. Z tohoto důvodu udržujte odstup nejméně jeden metr mezi vodní tryskou a pouzdrům kamery.

Technické specifikace:

Snímač:	6,4mm / 0.25" Micron Aptina CCD senzor
Ohnisková vzdálenost:	F 1.9
TV norma:	NTSC / 60 snímků za vteřinu
Pozorovací úhly:	115° horizontálně / 80° vertikálně
Nativní rozlišení senzoru:	680 x 512 pixelů
Rozlišení video-výstupu:	> 420 TV řádků
Odstup signál/šum:	> 48 dB
Světelná citlivost:	0.5 lux
Video výstup:	1.0 Vp-p, 75 ohmů
Vyvážení bílé:	Automatické
Nastavení jasu:	Automatické
Synchronizace:	Automatická
Napájení:	DC 6~30V
Spotřeba proudu:	60mA (DC12V) / ≤ 2.5
Třída ochrany IP :	IP68
Provozní teplota:	-30°C ~ +75°C, RH 95% max.
Rozměry (ŠxVxH):	36 x 31 x 40 mm
Váha:	60 g